

Модель	LAC-07TA	LAC-09TA	LAC-12TA	LAC-18TA	LAC-24TA
Внутренний блок	LAC-07TA-IN	LAC-09TA-IN	LAC-12TA-IN	LAC-18TA-IN	LAC-24TA-IN
Наружный блок	LAC-07TA-OUT	LAC-09TA-OUT	LAC-12TA-OUT	LAC-18TA-OUT	LAC-24TA-OUT
Диаметр труб, газ (дюйм)	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø12(1/2")	Ø15,88(5/8")
Диаметр труб, жидкость (дюйм)	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот между блоками, м	8	8	8	8	8
Заправочный вес фреона, г	410	420	630	930	1550
Вес нетто, внутренний блок (кг)	6,5	7	7,5	10,5	13
Вес нетто, наружный блок (кг)	20,5	20	26	32,5	50
Вес брутто, внутренний блок (кг)	8,5	8,5	9,5	12,5	16
Вес брутто, наружный блок (кг)	22,5	22,5	28,5	35	54
Размеры прибора, внутренний блок (мм) Ш*В*Г	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Размеры прибора, наружный блок (мм) Ш*В*Г	654x276x507	654x276x507	754x300x552	817x300x553	968x375x655
Размеры в упаковке, внутренний блок (мм) Ш*В*Г	764x325x257	764x325x257	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
Размеры в упаковке, наружный блок (мм) Ш*В*Г	700x300x545	700x300x545	798x321x575	858x321x585	1015x425x715